

TECHNICKÝ DATASHEET - GP 220 S-I

Model

Palivová nádrž

Spotřeba paliva

Baterie

Rozměry (délka x šířka x výška)

Váha

Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)


Integrovaná od 170 litrů

[Viz tabulka dle motoru](#)

12 V /200 Ah

3300 x 1100 x 1650 mm

2100 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24

Proudový chránič

Jističe

Silová svorkovnice

Zásuvky

Voltmetr s výběrem fází

Ampérmetr

Měřič frekvence

Měřič motohodin

Bezpečnostní ochrany motoru

Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie

Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika Comap

Silová svorkovnice

Jističe

Autostart na desce (bez stykačů)

Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ****Maximální výkon****220 kVA****Jmenovitý výkon****200 kVA****Maximální výkon****176 kW****Jmenovitý výkon****160 kW**

Frekvence

50 Hz

Napětí

400 / 230 V

Účinnost

0,8

MOTOR**Značka a model****IVECO AIFO N67TE2A**

Typ

Naftový 4-taktní, vodou chlazený

Řízení

Elektronické

Max. výkon

269 HP

Ot./min.

1500

Válce

6

Obsah

6700 cc

ALTERNATOR**Značka a model****MECC-ALTE ECO 38-2SN/4 (nebo podobná značka)**

Počet pólů

4

Izolace

Třída H

Ochrana statoru/rotoru

IP 21

Jmenovitý výkon (50 Hz)

200 kVA