


TECHNICKÝ DATASHEET - GP 305 A-I

Model

Palivová nádrž
Spotřeba paliva
Baterie
Rozměry (délka x šířka x výška)
Váha

Otevřený

Integrovaná od 150 litrů
[Viz tabulka dle motoru](#)
24 V / 160 Ah
3000 x 1110 x 2100 mm
2150 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24
Proudový chránič
Jističe
Silová svorkovnice
Zásuvky
Voltmetr s výběrem fází
Ampérmetr
Měřič frekvence
Měřič motohodin
Bezpečnostní ochrany motoru
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie
Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika Comap
Silová svorkovnice
Jističe
Autostart na desce (bez stykačů)
Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

Maximální výkon 300 kVA
Jmenovitý výkon 275 kVA
Maximální výkon 240 kW
Jmenovitý výkon 220 kW
Frekvence 50 Hz
Napětí 400 / 230 V
Účinnost 0,8

MOTOR

Značka a model IVECO AIFO CURSOR 87TE1D
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení Elektronické
Max. výkon 347 HP
Ot./min. 1500
Válce 6
Obsah 8700 cc

ALTERNATOR

Značka a model MECC-ALTE ECO38-2L/4 (nebo podobná značka)
Počet pólů 4
Izolace Třída H
Ochrana statoru/rotoru IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz) 300 kVA