

TECHNICKÝ DATASHEET - GP 33 S-I

Model

Palivová nádrž

Spotřeba paliva

Baterie

Rozměry (délka x šířka x výška)

Váha

Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)


Integrovaná od 100 litrů

[Viz tabulka dle motoru](#)

12 V / 100 Ah

2100 x 900 x 1170 mm

965 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24

Proudový chránič

Jističe

Silová svorkovnice

Zásuvky

Voltmetr s výběrem fází

Ampérmetr

Měřič frekvence

Měřič motohodin

Bezpečnostní ochrany motoru

Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie

Nouzové STOP tlačítko

Automatický panel

Řídící elektronika Comap / BE42

Silová svorkovnice

Jističe

Autostart na desce (bez stykačů)

Nouzové STOP tlačítko

Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)**SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ****Maximální výkon****33 kVA****Jmenovitý výkon****30 kVA****Maximální výkon****26 kW****Jmenovitý výkon****24 kW**

Frekvence

50 Hz

Napětí

400 / 230 V

Účinnost

0,8

MOTOR**Značka a model****IVECO AIFO F32SM1A**

Typ

Naftový 4-taktní, vodou chlazený

Řízení

Mechanické

Max. výkon

43 HP

Ot./min.

1500

Válce

4

Obsah

2900 cc

ALTERNATOR**Značka a model****MECC-ALTE ECO 28 VL/4 (nebo podobná značka)**

Počet pólů

4

Izolace

Třída H

Ochrana statoru/rotoru

IP 21

Jmenovitý výkon (50 Hz)

30 kVA