


## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 44 A-I

**Model**

Palivová nádrž  
Spotřeba paliva  
Baterie  
Rozměry (délka x šířka x výška)  
Váha

**Otevřený**

Integrovaná od 70 litrů  
[Viz tabulka dle motoru](#)  
12 V / 100 Ah  
1750 x 700 x 1100 mm  
840 kg

**VERZE****Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24  
Proudový chránič  
Jističe  
Silová svorkovnice  
Zásuvky  
Voltmetr s výběrem fází  
Ampérmetr  
Měřič frekvence  
Měřič motohodin  
Bezpečnostní ochrany motoru  
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
Nouzové STOP tlačítko

**Automatický panel**

Řídící elektronika Comap / BE42  
Silová svorkovnice  
Jističe  
Autostart na desce (bez stykačů)  
Nouzové STOP tlačítko

**Příslušenství**

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

**TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)****SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ**

**Maximální výkon** 44 kVA  
**Jmenovitý výkon** 40 kVA  
**Maximální výkon** 35 kW  
**Jmenovitý výkon** 32 kW  
Frekvence 50 Hz  
Napětí 400 / 230 V  
Účinnost 0,8

**MOTOR**

**Značka a model** IVECO AIFO F32SM1A  
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený  
Řízení Mechanické  
Max. výkon 58 HP  
Ot./min. 1500  
Válce 4  
Obsah 4500 cc

**ALTERNATOR**

**Značka a model** MECC-ALTE ECO 32-3S/4  
Počet pólů 4  
Izolace Třída H  
Ochrana statoru/rotoru IP 21  
Jmenovitý výkon (50 Hz) 40 kVA