


## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 44 S-I

<b>Model</b>	<b>Kapotovaný odhlučňný (70 dB(A)±3 v 7m)</b>
Palivová nádrž	Integrovaná od 100 litrů
Spotřeba paliva	<a href="#">Viz tabulka dle motoru</a>
Baterie	12 V / 100 Ah
Rozměry (délka x šířka x výška)	2100 x 900 x 1170 mm
Váha	1070 kg



## VERZE

**Manuální panel**

Řídící elektronika BE 24  
 Proudový chránič  
 Jističe  
 Silová svorkovnice  
 Zásuvky  
 Voltmetr s výběrem fází  
 Ampérmetr  
 Měřič frekvence  
 Měřič motohodin  
 Bezpečnostní ochrany motoru  
 Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
 Nouzové STOP tlačítko

**Automatický panel**

Řídící elektronika Comap / BE42  
 Silová svorkovnice  
 Jističe  
 Autostart na desce (bez stykačů)  
 Nouzové STOP tlačítko

**Příslušenství**

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

## TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

## SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

<b>Maximální výkon</b>	<b>44 kVA</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>40 kVA</b>
<b>Maximální výkon</b>	<b>35 kW</b>
<b>Jmenovitý výkon</b>	<b>32 kW</b>
Frekvence	50 Hz
Napětí	400 / 230 V
Účinnost	0,8

## MOTOR

<b>Značka a model</b>	<b>IVECO AIFO F32SM1A</b>
Typ	Naftový 4-taktní, vodou chlazený
Řízení	Mechanické
Max. výkon	58 HP
Ot./min.	1500
Válce	4
Obsah	4500 cc

## ALTERNATOR

<b>Značka a model</b>	<b>MECC-ALTE ECO 32-3S/4</b>
Počet pólů	4
Izolace	Třída H
Ochrana statoru/rotoru	IP 21
Jmenovitý výkon (50 Hz)	40 kVA