


## TECHNICKÝ DATASHEET - GP 66 A-P

### Model

Palivová nádrž  
Spotřeba paliva  
Baterie  
Rozměry (délka x šířka x výška)  
Váha

### Otevřený

Integrovaná od 100 litrů  
[viz tabulka dle motoru](#)  
12 V / 100 Ah  
2100 x 900 x 1300 mm  
940 kg



### VERZE

#### Manuální panel

Řídící elektronika BE 24  
Proudový chránič  
Jističe  
Silová svorkovnice  
Zásuvky  
Voltmetr s výběrem fází  
Ampérmetr  
Měřič frekvence  
Měřič motohodin  
Bezpečnostní ochrany motoru  
Vysoký tlak vody, nízká hladina tlaku, chyba baterie  
Nouzové STOP tlačítko

#### Automatický panel

Řídící elektronika BE 42 / Comap  
Silová svorkovnice  
Jističe  
Autostart na desce (bez stykačů)  
Nouzové STOP tlačítko

#### Příslušenství

Ke každému stroji existuje široká škála příslušenství, kterou Vám sdělíme na požádání

### TECHNICKÁ DATA (v souladu s ISO 8528/1)

#### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

**Maximální výkon** 66 kVA  
**Jmenovitý výkon** 60 kVA  
**Maximální výkon** 53 kW  
**Jmenovitý výkon** 48 kW  
Frekvence 50 Hz  
Napětí 400 / 230 V  
Účinnost 0,8

#### MOTOR

**Značka a model** PERKINS 1104C-44 TG3  
Typ Naftový 4-taktní, vodou chlazený  
Řízení Elektronické  
Max. výkon 83 HP  
Ot./min. 1500  
Válce 4  
Obsah 4410 cc

#### ALTERNATOR

**Značka a model** MECC-ALTE ECO 32 2L/4 (nebo podobná značka)  
Počet pólů 4  
Izolace Třída H  
Ochrana statoru/rotoru IP 21  
Jmenovitý výkon (50 Hz) 60 kVA